

Regelwerk

Seitenwagen

Der Motor

- Es muss ein Simson Untermotor verbaut sein
- Billetgehäuse sind erlaubt (M5xx, M7xx Form, z.B von PZ-Tuning, JW-Sport)
- Direktmembraner und Drehschieber sind verboten
- Es darf kein Vorgelege verbaut sein
- CCM Begrenzung liegt bei 135ccm
- Es darf nur ein Vergaser verbaut sein
- E-Start ist verboten

Der Auspuff

- Verlegung und Art ist freigestellt
- Die Verwendung eines Schalldämpfers ist Pflicht
- Ein Kalottensystem ist erlaubt
- Das Material ist freigestellt

Regelwerk

Seitenwagen

Das Fahrgestell

- Es ist ein Simson Hauptrahmen zu verwenden (s50, s51, s70, s53, s83, SR50, SD50, Star, Spatz, Sperber, Habicht, Schwalbe)
- Es müssen 3 Räder mit Bodenkontakt am Fahrzeug verbaut werden
- Der Seitenwagen muss fest am Hauptfahrwerk befestigt sein
- Es dürfen keine scharfkantigen oder spitzen Teile vom Fahrwerk abstehen
- Es darf mit Telegabel oder Schwinge gefahren werden
- Es muss ein nutzbarer Griff für den Beifahrer vorhanden sein

